






NAZWA WZORU / PATTERN NAME	VALDO
SKŁAD / COMPOSITION	100% PES
GRAMATURA / WEIGHT	350 g/m² ± 5%
SZEROKOŚĆ / WIDTH	142 cm ± 2%
PRZEZNACZENIE / USAGE	meble tapicerowane / upholstery furniture
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE METODA MARTINDALE'A (WG NORMY: EN-ISO 12947-2) / MARTINDALE ABRASION TEST	> 30 000 cykli / cycles
PRZESUNIĘCIE W SZWIE (WG NORMY EN-ISO 13936-2) / SEAM SLIPPAGE RESISTANCE	osnowa / warp 2 mm wątek / weft 2 mm
MECHACENIE I PILLING (WG NORMY EN-ISO 12945-2) / PILLING	4-5 (2 000 cykli / cycles)
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO / COLOR FASTNESS TO LIGHT	4
CZYSZCZENIE / CLEANING	     <p> prac ręcznie delikatnie / hand washing nie wykręcać / do not squeeze nie wybielać / do not use bleach nie czyścić chemicznie / do not dry clean prasować w niskiej temperaturze / iron, low </p>

Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.
/ Pilling is a natural thing and cannot be fully overcome.

Może wystąpić migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne.
/ Dark fabric's color dye stuff migration to light color fabrics is possible.